

Предприятие: ООО ВЕКТОР-ОЙЛ

Кому: Двуреченский В.В.

Факс: (391)228-85-95

E-Mail: vector-vd@mail.ru

Дата: 02.04.2010г.

№ Исх. П-96



Красноярский филиал:

660020, г Красноярск, ул. Полигонная, 11д  
тел.(391) 226-66-15, тел/факс (391) 226-66-11  
E-Mail: [nalivayko@krs.btcar.ru](mailto:nalivayko@krs.btcar.ru)

Главный офис:

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204  
тел. (4212) 74-51-74 (многоканальный)  
т/факс (4212) 74-42-12, 74-51-74  
E-Mail: [info@btcar.ru](mailto:info@btcar.ru)

### Заключение.

1 Моторные масла DURONXL Syntetic Blend сертифицированные по API CH-4;CI-4; CF/SL 15W40 10W-40 могут применяться в дизелях и бензиновых двигателях Toyota I.E. с регламентом замены 250м/часов. Сертифицированные по API CH-4 CG/SJ 0W-30 могут применяться в дизелях с регламентом замены 250м/часов, а в бензиновых двигателях Toyota I.E. с регламентом замены 170(250)м/час. Моторные масла SUPREME всех указанных марок по SAE пригодны для эксплуатации на всех дизелях и бензиновых двигателях Toyota I.E. с регламентом замены 250м/часов.

2 Гидравлические жидкости HYDREX AW 32; пригодны для использования в гидросистеме Toyota I.E. при сохранении регламента замены 1000м/часов. HYDREX AW 22 может ограниченно применяться при температурах -44°C и ниже.

3. Petro-Canada ATFD3M пригодно для использования в ATM Toyota I.E. при сохранении регламента замены 1000м/часов

4. Консистентные смазки PEERLESS OG 0; OG 1;OG 2, пригодны для использования, они пластичны и устойчивы к окислению.

Начальник сервисного центра

Красноярского филиала

ООО «БТ Машинери»

Наливайко О.В.

